


KRZYWIE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

mleczna / frosted



MIRA

OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

MIRA to doskonały zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych. Wodoodporna i pyłoszczelna, znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności i podwyższonym zapyleniu. Wykonana z najwyższej PC, oprawa MIRA łączy w sobie wysoką jakość, wytrzymałość, a także atrakcyjną cenę.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Hale przemysłowe, parkingi, linie produkcyjne, magazyny, pomieszczenia techniczne

MONTAŻ: natynkowy

ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz

TEMPERATURA PRACY: -20°C...+40°C

ŻYWIOTNOŚĆ: 50 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,95

OBUDOWA: PC

GWARANCJA: 5 lat

MIRA is a perfect replacement for traditional fluorescent luminaires. Waterproof and dustproof, it can be used in rooms with increased humidity and high dustiness. Made of the highest quality PC, MIRA combines high quality, durability and an attractive price.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Industrial halls, parking lots, production lines, warehouses, technical rooms

INSTALLATION: surface mounted

SUPPLY VOLTAGE: 230 V AC / 50-60 Hz

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C...+40°C

LIFETIME: 50 000h

POWER FACTOR: >0,95

HOUSING: PC

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficacy
MIRA 50	50	7 250 lm	I	IP65	IK08	>80	4000K	≤ 150 lm/W
MIRA 70	70	10 500 lm	I	IP65	IK08	>80	4000K	≤ 150 lm/W

Nazwa/ Name	L	W	H	Waga / Weight
MIRA 50	1270	110	85	1,7 kg
MIRA 70	1570	110	85	2,1 kg

Wymiary w mm./ Dimensions in mm.



Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.