



LUMEN GT

OPRAWY SPECJALISTYCZNE / SPECIAL USE LUMINAIRES

LUMEN GT to wodoszczelna i pyłoszczelna oprawa przeznaczona do montażu we wszelkiego rodzaju pojazdach i maszynach przemysłowych. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego oraz przesłony PC, wysoce odpornych na warunki atmosferyczne, wstrząsy i uderzenia, gwarantuje niezawodność w każdych warunkach. Zastosowane diody marki SEOUL SEMICONDUCTOR zapewniają duży strumień świetlny przy małym poborze mocy, a specjalistyczna, symetryczna optyka tworzy tzw. rozsył combo.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

Pojazdy rolnicze, maszyny budowlane, samochody ciężarowe, auta 4x4, łodzie i jachty.

MONTAŻ: regulowany

ZASILANIE: 24V DC

TEMPERATURA PRACY: -35°C...+50°C

ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 80 000h

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

OBUDOWA: aluminium, PC transparentny

GWARANCJA: 5 lat

LUMEN GT is a waterproof and dustproof luminaire designed for installation in all kinds of vehicles and industrial machines. The housing made of anodized aluminum and PC cover, highly resistant to weather conditions, shocks and impacts, guarantees the reliability in all conditions. The SEOUL SEMICONDUCTOR diodes ensure a high luminous flux with low power consumption while specialized, symmetrical optics creates the so-called combo distribution.

EXEMPLARY APPLICATIONS:

Agricultural vehicles, construction machinery, trucks, 4x4 cars, boats and yachts.

INSTALLATION: adjustable

SUPPLY VOLTAGE: 24V DC

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -35°C...+50°C

LIFETIME L80B50: 80 000h

POWER FACTOR: >0,9



HOUSING: aluminum, PC transparent

WARRANTY: 5 years

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
LUMEN GT 300	26,5	3 975 lm	IP66	IK10	>70	5000K	150 lm/W
LUMEN GT 600	53	7 420 lm	IP66	IK10	>70	5000K	140 lm/W
LUMEN GT 900	79,5	10 732 lm	IP66	IK10	>70	5000K	135 lm/W

Możliwość wykonania oprawy 12V przy uwzględnieniu spadku wydajności. / 12V luminaires on request with possible decrease in efficiency.

Nazwa / Name	L	H	W	Waga / Weight
LUMEN GT 300	308	155	102	1,5 kg
LUMEN GT 600	608	155	102	2,7 kg
LUMEN GT 900	908	155	102	3,9 kg



Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminous flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.